

取扱説明書






BFPN-300-NS01・BFPN-300-NS02・BFPN-300-NS03

万能フリーパネル SQUARE BOARD [スクエア・ボード]

この度はシナネン製「万能フリーパネル」をご購入いただき誠にありがとうございます。
「取扱説明書」は、いつまでも満足してご使用いただく為に正しい取扱いを説明したものです。お取扱いが万一悪かったり、間違ったご使用をされますと商品寿命を縮めたり、安全性を阻害したりすることになります。ご使用の前に「取扱説明書」を必ずご覧くださいますようお願い申し上げます。今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

必ずお守りください。（安全にお使いいただくために）

この取扱い説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項にマークを付けて表示しています。マークの意味は次の通りです。


 警告	この表示を無視して、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 絵表示の例	 △記号は注意（危険・警告を含む）が必要な内容があることを告げるものです。
 注意	この表示を無視して、誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。		○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
			●記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。

- 警告**… 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは家財の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
- 警告**… 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 警告**… パネルの剥がれ・反り・膨れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておく、全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の恐れがあります。維持管理には十分ご注意ください。
- 注意**… 本製品の耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。
- 注意**… 下地は湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。
- 注意**… 長期間使用しない部屋では換気を心掛けてください。結露を招き、カビや異臭の発生、パネルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げなどの原因となります。
- 注意**… 重量物やキャスターの移動荷重によって、パネルの表面をキズつけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにしてください。
- 注意**… 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- 注意**… ベットの爪で表面に引っかき傷が発生したり、排泄物で変色したりする場合がありますのでご注意ください。排泄物はすぐに拭き取ってください。
- 注意**… 製品を剥がすときに接着剤や両面テープが下地に強く固定されて下地を傷める場合があります。

梱包内容 梱包内容を確認してください。

■パネル 300×300×(9) [mm]

9枚入り



■仕様

BFPN-300-NS01 : ホワイト
BFPN-300-NS02 : ブラウン
BFPN-300-NS03 : ブラック

注意

本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。



禁止

製品の単体表面に防水性はございますが、複数枚貼り合わせた場合は、合わせ目に防水性はございませんので、水など、液体を流さないでください。パネルの下に浸み込む恐れがあり、家財などを汚したり、腐らせることがあります。

熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこやキャスターの摩擦熱、火花の飛び散りが予想される場所での使用は避けてください。事故につながる可能性があります。

化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤、防腐剤、防虫剤などにより、パネルが変退色や変質する可能性があります。使用しないでください。

床暖房の上では使用しないでください。



必ず守ってください

本製品を貼付ける前に下地をキレイに水拭きして、十分に乾燥してから貼付けてください。下地にワックス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。

施工の際は、室温になじませてから施工してください。室温とパネルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地すきや突き上げなどが生じることがあります。

施工後、接着剤が十分に硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。


余った製品の保管時は加重による変形に注意し、平坦な場所に保管してください。燃やすと有害ガスが発生する場合があります。適切な廃棄処理をしてください。

取付方法


注意ポイント パネルを貼付ける前に下地のサイズ（平面図）を考慮して計画を立てて必要枚数を計算しましょう。貼付ける前に予めパネルを仮置きしてください。

- 下地の汚れやゴミ、埃などを除去し、平滑でよく乾燥していることを確認してください。
- 設置場所に本製品を仮置きして確認してください。
- 接着剤をパネルの裏面に塗布してください。両面テープをご利用の場合もパネルの裏面に貼付けてください。
※下地の材質によって接着方法が異なります。接着剤、両面テープの取扱説明書をご参照ください。
※接着剤を使用する場合は、十分に換気をしてください。
- 下地に貼付け、十分に圧着してください。
※本製品には流れ方向（柄の向き）があります。流れ方向を考慮して全体のデザインがまとまるように配置してください。[右図は配置の一例です。]
※端面の処理をご希望の場合は、市販の「見切り材」を使用していただくこともできます。
- 本製品が確実に固定したことを確認してください。


配置例



【ストレート】



【クロス】



【ランダム】

お手入れ方法

- 日常のお手入れは、塵やホコリを取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きしてください。水分が床に残っているとパネルとパネルの隙間から水が浸入し、表面にシミや膨れが生じる場合があります。表面に水分が残らないように、カラ拭きで仕上げてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を薄く溶かしたものを使い、さらに水拭き、カラ拭きで仕上げてください。